

データシート		工事番号： 承認番号： 仕様番号： 日付：平成 年 月 日 頁 /		
名称：		担当	検討	承認
顧客名称		改定	日付	摘
装置名称				要
設備名称				担当
ITEM NO.				
形式				
製作基数				
参照図面				
参考仕様				
1	対 象 物 質			
2	名 称：	付 着 性：	無	普通 強い
3	比 重： 真	磨 耗 性：	無	普通 強い
4	嵩〔ゆるめ〕	腐 食 性：	無	普通 強い
5	〔かため〕	経時変化：	無	普通 強い
6	含 水 率： 湿式基準 W%	危 険 性：	無	普通 強い
7	乾式基準 W%	帯 電 性：	無	普通 強い
8	安 息 角： 落 下	架 橋 性：	無	普通 強い
9	排 出			
10	摩 擦 角： 内 部			
11	壁 面			
12	部分粒度分布： 0μ ~ 5μ W%			
13	5μ ~ 10μ W%			
14	10μ ~ 15μ W%			
15	15μ ~ 20μ W%			
16	20μ ~ 25μ W%	粉体形状		
17	25μ ~ 30μ W%	針状	球体	フレーク
18	30μ 以上 W%	粒状		
19	設 計 条 件			
20	処理風量： Nm ³ /Hr	型 式：		
21	ガス温度： 運 転	排 出 装 置：		
22	設 計	ダストボックス	容 量	m ³
23	圧 力： 運 転 kPaG	保 温：	無	有 (mm)
24	設 計 kPaG			
25	含塵濃度： g/Nm ³	材 質：	製作者に一任	
26	捕集効率： μ 以上 W%		下記の通り指定	
27	μ 以下 W%	本 体		
28	圧力損失： 設 計 kPa	フ ラ ン ジ		
29	運 転 kPa	ガ ス ケ ッ ト		
30	腐れ代（磨耗代） mm.	ボ ル ト ナ ッ ト		
31	設置場所： 屋内 屋外	脚、架台		
32	防爆対策： 不要 要	ダ ス ト ボ ッ ク ス		
33	防水対策： 不要 要			
34	付 属 品			
35	点検口	脚又はサポート		
36	保温スタットB・N	ライナープレート		
37	排出装置	ダスト排出弁		
38	基礎orセットB・N			
39	脚orサポート			
40	予 備 品			
41	ガスカート	保証運転用	建設用	
42	ボルトナット	保証運転用	建設用	
43	ライナー・P	保証運転用	建設用	
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				